Paneel filter - vlakke draadframe filter

FVVDF serie

Karakteristieken :
Toepassingen : HVAC, Industrie, convectoren , stofafzuiging
Kader : gegalvaniseerde spijl
Steun filterm edium: metaalspijlen
Filtratiemedium : Polyester
Filtratieklasse volgens: ISO COARSE - EN779:2012
Maximale eindverschildruk : 200 Pa
Maximale temperatuur : 55°C - hoger op aanvraag
Maximale relatieve vochtigheidsgraad : 90%

Afmetingen LxHxD (mm)	Filternorm ISO 16890	Filternorm EN779:2012	Oppervlakte (m^2)	Debiet (m^3/h)	In. verschildruk (Pa)
150x435x4	ISO Coarse 30%	G2	0,07	500	35
237x415x4	ISO Coarse 30%	G2	0,10	720	35
237x495x4	ISO Coarse 30%	G2	0,12	860	35
250x595x4	ISO Coarse 30%	G2	0,15	1080	35
330x710x4	ISO Coarse 30%	G2	0,23	1650	35
330x710x4	ISO Coarse 30%	G2	0,31	2220	35
340x490x4	ISO Coarse 30%	G2	0,17	1220	35
365x445x4	ISO Coarse 30%	G2	0,16	1150	35
440x490x4	ISO Coarse 30%	G2	0,22	1580	35
465x465x4	ISO Coarse 30%	G2	0,22	1580	35
465x565x4	ISO Coarse 30%	G2	0,26	1870	35
490x640x4	ISO Coarse 30%	G2	0,31	2230	35
530x710x4	ISO Coarse 30%	G2	0,38	2730	35
540x600x4	ISO Coarse 30%	G2	0,32	2300	35
540x700x4	ISO Coarse 30%	G2	0,38	2730	35
237x415x4	ISO Coarse 50%	G3	0,10	720	50
237x495x4	ISO Coarse 50%	G3	0,12	860	50
250x595x4	ISO Coarse 50%	G3	0,15	1080	50
330x710x4	ISO Coarse 50%	G3	0,23	1650	50
340x490x4	ISO Coarse 50%	G3	0,17	1220	50
365x445x4	ISO Coarse 50%	G3	0,16	1150	50
430x710x4	ISO Coarse 50%	G3	0,31	2230	50
440x490x4	ISO Coarse 50%	G3	0,22	1580	50
465x465x4	ISO Coarse 50%	G3	0,22	1580	50
465x565x4	ISO Coarse 50%	G3	0,26	1870	50
490x640x4	ISO Coarse 50%	G3	0,31	2230	50
530x710x4	ISO Coarse 50%	G3	0,38	2730	50
540x600x4	ISO Coarse 50%	G3	0,32	2300	50

* *Notitie: andere* ***afmetingen mogelijk - op aanvraag***