Zakkenfilter - Medium-fijnfilter

DFZS6 – serie - ePM10- ePM2,5 - M6

Karakteristieken :

Toepassingen : HVAC, Industrie, voorfilters cleanrooms, stofafzuiging
Kader : Kunststof, gegalvaniseerd - dikte 25 mm of 20 mm beschikbaar

Filtratiemedium : Synthetisch
Dichting : PU optie
Filtratieklasse volgens ISO 16890 / ePM10 70% - ePM2,5 50%
Maximale eindverschildruk : 450 Pa
Maximale temperatuur : 70°C
Maximale relatieve vochtigheidsgraad : 100%

Afmetingen LxHxD (mm)	Filternorm ISO 16890	Filternorm EN779:2012	Aantal zakken	Oppervlakte (m²)	Debiet (m³/h)	In. verschildruk (Pa)	Energieklasse ECP-11-FIL-2020
287x287x360	ePM10 70%	M6	5	1,1	850	80	E
287x287x535	ePM10 70%	M6	5	1,6	850	60	D
287x287x635	ePM10 70%	M6	5	1,9	850	55	D
287x592x360	ePM10 70%	M6	5	2,2	1700	80	E
287x592x535	ePM10 70%	M6	5	3,2	1700	60	D
287x592x635	ePM10 70%	M6	5	3,8	1700	55	D
287x890x360	ePM10 70%	M6	5	3,2	2500	80	E
287x890x535	ePM10 70%	M6	5	4,8	2500	60	D
287x890x635	ePM10 70%	M6	5	5,7	2500	55	D
490x592x360	ePM10 70%	M6	8	3,5	2800	80	E
490x592x535	ePM10 70%	M6	8	5,2	2800	60	D
490x592x635	ePM10 70%	M6	8	6,2	2800	55	D
490x890x360	ePM10 70%	M6	8	5,2	4200	80	E
490x890x535	ePM10 70%	M6	8	7,8	4200	60	D
490x890x635	ePM10 70%	M6	8	9,2	4200	55	D
592x287x360	ePM10 70%	M6	10	2,2	1700	80	E
592x287x535	ePM10 70%	M6	10	3,2	1700	60	D
592x287x635	ePM10 70%	M6	10	3,8	1700	55	D
592x490x360	ePM10 70%	M6	10	3,6	2800	80	E
592x490x535	ePM10 70%	M6	10	5,4	2800	60	D
592x490x635	ePM10 70%	M6	10	6,4	2800	55	D
592x592x360	ePM10 70%	M6	10	4,4	3400	80	E
592x592x535	ePM10 70%	M6	10	6,5	3400	60	D
592x592x635	ePM10 70%	M6	10	7,7	3400	55	D
592x890x360	ePM10 70%	M6	10	6,5	5000	80	E
592x890x535	ePM10 70%	M6	10	9,7	5000	60	D
592x890x635	ePM10 70%	M6	10	11,5	5000	55	D

* *Notitie: andere* **afmetingen mogelijk - op aanvraag**

Zakkenfilter - fijnfilter

DFZS6 – serie - ePM10 - M6

Afmetingen LxHxD (mm)	Filternorm ISO 16890	Filternorm EN779:2012	Aantal zakken	Oppervlakte (m^2)	Debiet (m^3/h)	In. verschildruk (Pa)	Energieklasse ECP-11-FIL-2020	
287x287x360	ePM10 70%	M6	3	0,7	850	85	E	
287x287x535	ePM10 70%	M6	3	1,1	850	65	E	
287x287x635	ePM10 70%	M6	3	1,3	850	60	D	
287x592x360	ePM10 70%	M6	3	1,4	1700	85	E	
287x592x535	ePM10 70%	M6	3	2,0	1700	65	E	
287x592x635	ePM10 70%	M6	3	2,4	1700	60	D	
287x890x360	ePM10 70%	M6	4	2,6	2500	85	E	
287x890x535	ePM10 70%	M6	4	3,9	2500	65	E	
287x890x635	ePM10 70%	M6	4	4,6	2500	60	D	
490x592x360	ePM10 70%	M6	5	2,3	2800	85	E	
490x592x535	ePM10 70%	M6	5	3,4	2800	65	E	
490x592x635	ePM10 70%	M6	4	4,1	2800	60	D	
490x890x360	ePM10 70%	M6	6	40	4200	85	E	
490x890x535	ePM10 70%	M6	6	5,9	4200	65	E	
490x890x635	ePM10 70%	M6	6	7,0	4200	60	D	
592x287x360	ePM10 70%	M6	6	1,5	1700	85	E	
592x287x535	ePM10 70%	M6	6	2,2	1700	65	E	
592x287x635	ePM10 70%	M6	6	2,6	1700	60	D	
592x490x360	ePM10 70%	M6	6	2,3	2800	85	E	
592x490x535	ePM10 70%	M6	6	3,5	2800	65	E	
592x490x635	ePM10 70%	M6	6	3,8	2800	60	D	
592x592x360	ePM10 70%	M6	6	2,8	3400	85	E	
592x592x535	ePM10 70%	M6	6	4,1	3400	65	E	
592x592x635	ePM10 70%	M6	6	4,9	3400	60	D	
890x592x360	ePM10 70%	M6	8	5,3	5000	85	E	
890x592x535	ePM10 70%	M6	8	7,9	5000	65	E	
890x592x635	ePM10 70%	M6	8	9,3	5000	60	D	