Zakkenfilter - fijnfilter

DFZT9 serie - ePM1 - F9

Karakteristieken :

Toepassingen : HVAC, Industrie, voorfilters cleanrooms, stofafzuiging
Kader : Kunststof, gegalvaniseerd - dikte 25 mm of 20 mm beschikbaar
Seperatoren : Inbegrepen - strip

Filtratiemedium : Glasvezel
Dichting : PU optie
Filtratieklasse volgens ISO 16890 / ePM1
Maximale eindverschildruk : 450 Pa
Maximale temperatuur : 70°C
Maximale relatieve vochtigheidsgraad : 90%

Afmetingen LxHxP (mm)	Filterklasse ISO 16890	Filterklasse EN779:2012	aantal zakken	oppervlakte (m²)	Debiet (m³/h)	drukval (Pa)	Verbruik (kW/h)	Energie Label ECP-11-FIL2020
287x287x380	ePM1 85%	F9	4	0,8	800	230		E
287x287x535	ePM1 85%	F9	4	1,2	800	220		C
287x287x635	ePM1 85%	F9	4	1,4	800	170		C
287x592x380	ePM1 85%	F9	4	1,7	1700	230		E
287x592x380	ePM1 85%	F9	5	2,1	1700	225		E
287x592x535	ePM1 85%	F9	3	1,9	1700	220		D
287x592x535	ePM1 85%	F9	4	2,5	1700	210		C
287x592x535	ePM1 85%	F9	5	3,1	1700	205		C
287x592x635	ePM1 85%	F9	3	2,3	1700	175		C
287x592x635	ePM1 85%	F9	4	3,0	1700	170		C
287x592x635	ePM1 85%	F9	5	3,7	1700	165		C
287x592x635	ePM1 85%	F9	6	4,4	1700	160		B
287x890x380	ePM1 85%	F9	4	2,5	2500	230		E
287x890x535	ePM1 85%	F9	3	2,9	2500	215		D
287x890x535	ePM1 85%	F9	4	3,8	2500	210		C
287x890x535	ePM1 85%	F9	5	4,7	2500	205		C
287x890x635	ePM1 85%	F9	3	3,4	2500	200		C
287x890x635	ePM1 85%	F9	4	4,5	2500	190		C
287x890x635	ePM1 85%	F9	5	5,6	2500	185		C
490x592x380	ePM1 85%	F9	6	2,5	2800	230		E
490x592x535	ePM1 85%	F9	6	3,8	2800	210		C
490x592x635	ePM1 85%	F9	5	3,8	2800	190		C
490x592x635	ePM1 85%	F9	6	4,5	2800	185		C
490x592x635	ePM1 85%	F9	8	5,9	2800	175		C
490x890x380	ePM1 85%	F9	6	3,8	4000	230		E
490x890x535	ePM1 85%	F9	5	4,8	4000	215		D
490x890x535	ePM1 85%	F9	6	5,7	4000	200		C
490x890x635	ePM1 85%	F9	5	5,7	4000	120		C
490x890x635	ePM1 85%	F9	6	6,8	4000	190		C
490x890x635	ePM1 85%	F9	8	8,9	4000	170		C
592x287x380	ePM1 85%	F9	6	1,3	1700	230		E
592x287x380	ePM1 85%	F9	8	1,6	1700	220		E
592x287x535	ePM1 85%	F9	6	1,9	1700	210		D
592x287x535	ePM1 85%	F9	8	2,4	1700	200		C
592x287x635	ePM1 85%	F9	6	2,2	1700	190		C
592x287x635	ePM1 85%	F9	8	2,9	1700	170		C
592x490x380	ePM1 85%	F9	8	2,8	2800	230		E
592x490x535	ePM1 85%	F9	8	4,1	2800	210		C
592x490x635	ePM1 85%	F9	6	3,8	2800	200		C
592x490x635	ePM1 85%	F9	8	4,9	2800	190		C
592x592x380	ePM1 85%	F9	6	2,6	3400	230		E
592x592x380	ePM1 85%	F9	8	3,4	3400	220		E
592x592x380	ePM1 85%	F9	10	4,2	3400	210		E
592x592x535	ePM1 85%	F9	6	3,8	3400	210		D
592x592x535	ePM1 85%	F9	8	5,0	3400	200		C
592x592x535	ePM1 85%	F9	10	6,2	3400	190		C
592x592x635	ePM1 85%	F9	6	4,6	3400	190		C
592x592x635	ePM1 85%	F9	8	6,0	3400	180		C
592x592x635	ePM1 85%	F9	10	7,4	3400	160		C
592x592x635	ePM1 85%	F9	12	8,8	3400	150		B
592x890x380	ePM1 85%	F9	8	5,1	5100	230		E
592x890x380	ePM1 85%	F9	10	6,3	5100	210		E
592x890x535	ePM1 85%	F9	6	5,8	5100	210		D
592x890x535	ePM1 85%	F9	8	7,6	5100	200		C
592x890x535	ePM1 85%	F9	10	9,4	5100	190		C
592x890x635	ePM1 85%	F9	6	6,8	5100	190		C
592x890x635	ePM1 85%	F9	8	9,0	5100	180		C
592x890x635	ePM1 85%	F9	10	11,1	5100	170		C

* *Notitie: andere afmetingen mogelijk - op aanvraag*